

鈴木商事株式会社・販売リスト (美品普通) 2020年8月第1版
 技術営業 博士 (工学) 鈴木千尋、TEL : 043-310-6323 FAX : 043-310-6324
 〒289-1114 千葉県八街市東吉田750番地2
 E-mail : c-suzuki@suzuki-shouji.co.jp
 価格表示 (税込、別途送料必要)

休眠・廃棄・買換機器、高価買取中!!
 お問い合わせ後→即査定→現金化
<https://suzuki-shouji.co.jp>

ヤフオクストアサイト <http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/dottidemojp>
 ヤフーショッピングサイト <https://store.shopping.yahoo.co.jp/suzuki-shouji/>

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
ホモジナイザー (ポルトロン)	ASONE	AHG-160D+ジェネレーターシャフト HT-1018	223,850	117,150	普通	有	2000~27000rpm、モーター:160W、最高 粘度:5000mPa・s、処理量:10~1000mL ローター径:18mmφ
		HG-200 (本体) +スタンド ジェネレーターシャフト HT-1018	227,700	88,000	美	有	~20000rpm、モーター:DC250W
		78,650	39,325	美	無	10~1000mL用	
	IKA	T10 basic+シャフトS10N-8G+クラン プ+収納ケース	287,100	110,000	美	有	ハンディータイプ、最高回転数:8,000 ~30,000rpm/6段階、モーター:125W、 処理量:1mL~50mL
	KINEMATICA	PT10/35+ジェネレーターシャフトPTA 7 EC+スタンド		127,315	普通	無	最高回転数:30,000rpm、モーター: 710W、処理量:0.3~10mL
		PT-MR6000+スタンド		44,000	普通	無	最高回転数:25,000rpm、モーター: 750W
ホモジナイザー (ソニック)	エスエムテー	超音波ホモジナイザー・UH-50	440,000	209,000	美	無	ハンディータイプ、出力:50W、周波 数:20kHz、最大振幅:40μm、チップ材 質:チタン合金製、チップ:φ3mm× L136mm、発振機能 連続・パルサー(ス イッチ切換)
	トミー精工	超音波ホモジナイザー・UD-200・NEW	847,000	402,325	美	有	出力:200W、周波数:20kHz、最大振 幅:40μm、チップ:TP-012、発振機能 連続・タイマー 付属品:アンプ+コンバーター+フラッ トチップ+スタンド
ホモジナイザー (汎用攪拌)	ASONE	デジタル攪拌機BL-300D+スタンド+ シャフト+汎用攪拌翼φ38mm	112,640	63,800	普通	有	中粘度用、回転数:~3000rpm、定格トル ク:0.2N・m、タイマー機能、φ8mm用 チャック
		トルネードSM-102+スタンド+シャフ ト+汎用攪拌翼φ38mm	105,050	63,800	美	有	中粘度用、回転数:20~1200rpm、定格 トルク:0.25N・m、正転/逆転切り換え 機能、φ8mm用コレット型手締めチャッ ク
		高トルク低速攪拌機DC-300RM+スタン ド+シャフト+汎用攪拌翼φ38mm	253,660	126,830	普通	有	高粘度用、回転数:~300rpm、定格トル ク:5.88N・m、回転計付、φ8mm用 チャック

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
ホモジナイザー (汎用攪拌)	新東科学	スリーワンモータ・ハイパワー-BLH600 +組立式スタンド+シャフト+汎用攪 拌翼φ38mm・NEW	222,970	111,485	美	有	中高粘度用、回転数：10~600rpm、定格 トルク：1.3N・m、正転/逆転切換え (タイマー・手動)、φ8mm用コレット 型手締めチャック
		スリーワンモータ・ハイパワー-BLH300 +組立式スタンド+シャフト+汎用攪 拌翼φ38mm	222,970	96,800	美	有	高粘度用、回転数：5~300rpm、定格トルク：2.6N・m、正転/逆転切換え(タイマー・手動)、φ8mm用コレット型手締めチャック
ホモジナイザー (粉碎機)	IKA	分析ミルA11ベーシック A11BS1	254,100	114,345	普通	有	A11.1/標準ハンマー式カッター、A11.5/ 粉碎容器80mL付 100W、28,000rpm固定 使用サイクル：1分ON・10分OFF、外寸： 85×85×240mm、重量：1.5kg
超音波洗浄器	ASONE	ASU-2D	68,970	42,920	新品在庫品	有	1.8L、40W、2周波：23/42kHz、ヒーター付、2周波
		ASU-3M	82,280	51,480	新品在庫品	有	2.7L、80W、42kHz、ヒーター付、本体/ステンレス(SUS304)
		ASU-20	231,000	127,050	美	有	約20L、360W、40kHz、本体/PP(ポリプロピレン)
		VS-100Ⅲ	162,800	79,365	美	有	約3L、100W、28・45・100kHz三周波、本体/PP(ポリプロピレン)
	BRANSON	BRANSON8510J-DTH	440,000	209,000	普通	有	20.1L、320W、42kHz、温調ヒータ/タイマ/ディガス、本体+蓋+電源ケーブル
		BRANSON3510J-MT	184,800	72,072	普通	有	5.7L、130W、42kHz、温調ヒータ/タイマ/ディガス、本体+電源ケーブル
		BRANSON2510J-MT	92,400	36,035	普通	有	2.8L、125W、42kHz、本体+電源ケーブル
	SHARP	UT-105S	115,500	42,900	美	無	3L、100W、35kHz
	本多電子	爆洗W-338+W-118S (槽タイプ振動子ユニット)	990,000	386,100	美	無	23LL、600W、28kHz、AC200V単相50/60Hz仕様、本体+槽蓋
遠心分離機	ELMI	ミキサー機能付遠心機CM-70M-07 (1.5ml/2.0mlチューブx12本、0.5ml チューブx12本、0.2mlチューブx12 本)	146,300	73,150	美	無	2000~7000rpmrpm、最大遠心力：3,200 ×g、タイマー：~30分、ボルテック ス：6段階
	KUBOTA	2800(冷却遠心、スイングローター： RS-240+バケット：054-6820：15mL× 16本)	494,450	197,780	美	有	冷却遠心、最高回転数：4,000rpm、最大 遠心力：2,610×g、バケット：054-6820 使用時：2,500×g、ローター使用回数： 約30回
		3615(冷却遠心、アングルローター： 12024：2.0mL×24本)	803,000	231,000	普通	無	冷却遠心、最高回転数：15,300rpm、最大 遠心力：21,460×g、外寸：W31×D51 ×H26cm、35kg

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
遠心分離機	KUBOTA	2420 (スイングローター: RS-240+バ ケット: 15mL×4本)	258,445	99,275	普通	有	最高回転数: 4,000rpm、最大遠心力: 2,610×g、本体+スイングローター: RS-240+15mLコニカル管用1本バケッ ト: 053-4910: 4個+電源ケーブル
		FB-4000 (アングルローター: 1.5mL/2.0mL×6本)	93,500	35,530	普通	無	回転数: 12000, 9000, 6000rpm(3点切 替)、遠心力: 7740, 4350, 1940×g、タ イマー: 最大15分
		ヘマトクリット遠心機Model3200 (ヘマトクリット毛細管×30本)	328,900	170,500	普通	無	最高回転数: 12,000rpm、最大遠心力: 15,000×g、20kg
	エッペン ドルフ	冷却微量高速遠心機5415R	585,860	292,930	普通	無	最高回転数: 13,200rpm、最大遠心力: 16,100×g、本体+ローター: F-45-24- 11: 1.5/2.0mLマイクロチューブ×24本 +電源ケーブル
		微量高速遠心機5417C	418,770	139,590	普通	有	最高回転数: 16,400rpm、最大遠心力: 25,000×g、本体+ローター: F-45-30- 11: 1.5/2.0mLマイクロチューブ×30本 +電源ケーブル 欠品: ローター蓋
	コクサン	H-11NA (アングルローター: 15mL×8本)	154,000	61,600	美	有	最高回転数: 4,000rpm、最大遠心力: 2,000×g
	ベックマン	アレグラX-22R+SX4250 (スイング ローター: バケット用)+S2096 (ス イングローター: プレート用)	1,423,431	570,370	普通	無	15,500rpm、冷却、卓上微量高速
分光光度計	Biochrom	可視光度計C07500	112,200	67,320	美	無	搭載フィルター: 440、470、490、520、 550、580、600、680nm、2019年製
	BIO-RAD	マイクロプレートリーダー680	1,254,000	286,000	普通	有	搭載フィルター: 450nm、540nm、 595nm、メモリー機能、プリンター内 蔵、Ver1.7、液晶縦筋あり、数値視認可 能
	サーモフィッ シャー サイエンティ フィック	超微量紫外可視分光光度計 NanoDrop1000/ND-1000	1,320,000	528,000	普通	有	最小サンプルボリューム: 1μL、サンプ ル数: 1、光源: キセノンフラッシュラ ンプ、光路長: 0.5mm、測定波長: 220~ 750nm、解析ソフト内蔵ノートPC (Win7) 付
	島津	紫外可視分光光度計UV-1700 (シッパユニット) 付	1,636,778	297,000	普通	無	測定波長: 190.0~1100.0nm、スペクト ルバンド幅1nm、波長正確さ: ±0.3nm、 波長繰り返し精度: ±0.1nm、測光正確 さ: ±0.002Abs、測光方式: ダブルビーム 測光方式、積算点灯時間: 重水素ラン プ(D2): 977h・タングステンハロゲン ランプ(WI): 971h

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
分光光度計	島津	紫外可視分光光度計UVmini-1240	847,000	330,330	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅5nm、波長設定：0.1nm、測光方式：シングルビーム測光方式
		紫外可視分光光度計UV-1800 シングルセル仕様・NEW	1,740,200	605,000	美	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1nm、迷光0.02%以下、ベースライン平坦度±0.0006Abs以内、測光方式：ダブルビーム測光方式、USB対応、積算点灯時間：重水素ランプ（D2）：7h・タングステンハロゲンランプ（WI）：6h、解析ソフト（UV Probe）内蔵ノートPC付
	日立	ダブルビーム分光光度計 U-2800A （シッパーユニット）付	1,430,000	275,000	普通	有	測定波長：190.0～1100.0nm、スペクトルバンド幅1.5nm、最高波長スキャン速度3600mm/min、測光方式：ダブルビーム測光方式
蛍光光度計	TURNER	TD-700	1,210,000	471,900	普通	有	蛍光側フィルター 436FS10-25 (AC-K038-09) 436nm、励起側フィルター 680S10-25 (AC-K038-08) 680nm 4励起、4発光のフィルターシリンダーで、アプリケーションに応じて簡単に交換可能
	島津	蛍光分光光度計RF5300PC	2,934,800	880,000	普通	有	測定波長：220～750nm、スペクトルバンド幅最小1.5nm、波長精度：±1.5nm、波長移動速度：約20000nm/min、重量：43kg、クマリン分析用REPCソフトウェア Ver2.0a+制御PC (FMV COMPACT) 付
施光計	日本分光	施光計P-2200・iRMタイプ （温度コントローラーPTC-262）付	2,860,000	1,001,000	美	無	光源：ナトリウムランプ、測定波長：589nm、検出器：光電子増倍管、最大使用セル長：100mm、測定角度範囲：±90°、最小表示角度：0.0001°、寸法：W635×D364×H249mm、重量：28kg、積算点灯時間：14時間
Bio-Plex マルチプレックスシステム	BIO-RAD	Bio-Plex MAGPIXコンプリートシステム (Data Pro付)・2012年製	7,128,000	3,564,000	美	有	最大50項目のマルチプレックスアッセイ標準付属品からの欠品：キャリブレーションキット・ベリフィケーションキットのみ
電子天秤	A&D	BM-20	880,000	429,000	美	有	秤量22g、0.001mg=1μg、自動校正、無風イオナイザー・帯電防止用導電性ガラス採用マイクロ天びん
		GH-202	286,000	143,000	普通	有	秤量51g/220g、0.01mg/0.1mg表示、自動校正、帯電防止用導電性ガラス採用
		GX-200R+ガラス風防GX-10	136,400	68,200	普通	有	秤量210g、0.001g表示、自動校正、ガラス風防付

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
電子天秤	A&D	GX-600	176,000	88,000	普通	有	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
		GX-600R	176,000	88,000	普通	有	秤量610g、0.001g表示、自動校正、小型風防付
		GX-2000R・NEW	108,900	54,450	普通	有	秤量2100g、0.01g表示、自動校正、等級：2級
		GX-6100R・NEW	176,000	88,000	普通	有	秤量6100g、0.01g表示、自動校正、等級：2級
		GX-10KR・NEW	264,000	132,000	普通	有	秤量10.1kg、0.01g表示、自動校正、等級：2級
		GP-12K	220,000	107,250	普通	有	秤量12kg、0.1g表示、自動校正、防塵・防水
		GP-32K	198,000	96,525	普通	有	秤量6.1kg/31kg、0.1g/1g表示、自動校正、防塵・防水
		FX-200i+内蔵バッテリーユニットFXi-09-JA	101,200	62,700	新品在庫品	有	秤量220g、0.001g表示、小型風防付、取扱説明書のみコピー品
		FX-3000i	75,900	49,335	新品在庫品	有	秤量3200g、0.01g表示
		FZ-2000iWPR	108,900	54,450	普通	有	秤量1220g、0.01g表示、自動校正、防塵・防滴、2級検定付
		GF-2000	92,400	36,960	普通	有	秤量2100g、0.1g表示
		GF-6100	159,500	75,472	普通	有	秤量6100g、0.01g表示
	調剤用EK-320HR	65,780	32,890	美	有	秤量300g/20g、0.1g/0.01g表示、等級：M級、9、10区	
	メトラード	XPE205DRV	987,800	444,510	美	有	秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正、自動風防
		XS204V	468,600	187,000	美	有	秤量220g、0.1mg表示、自動校正
		AX205DR	671,000	268,400	普通	有	秤量220g/81g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正、自動風防
		AT200	456,500	172,425	普通	有	秤量205g、0.1mg表示、自動校正、自動風防
		AG204	280,500	112,200	普通	有	秤量210g、0.1mg表示、自動校正
		AB204-S	209,000	83,600	普通	有	秤量210g、0.1mg表示、自動校正
		PB303-SDR	148,500	66,825	普通	有	秤量310g/60g、0.01g/0.001g表示、ガラス風防
		XS32001LDRV	712,800	285,120	美	有	秤量6400g/32100g、0.1g/1g表示、自動
		XS32000L	480,800	187,000	普通	有	秤量32100g、1g表示、自動校正
		XP32001LV	661,100	251,218	美	有	秤量32100g、0.1g表示、自動校正
		MS6001S/02	163,900	80,438	美	有	秤量6200g、0.1g表示、自動校正
	ML4001/02	172,700	69,080	普通	有	秤量4200g、0.01g表示、自動校正	
	ザルトリウス	LE225D	385,000	171,600	美	有	秤量220g/100g、0.1mg/0.01mg表示、自動校正
		LE4202S		73,150	普通	有	秤量4200g、0.01g表示、自動校正
		CP8201	121,000	48,400	普通	有	秤量8200g、0.1g表示

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
電子天秤	ザルトリウス	IS34EDE-POCE・NEW	572,000	217,360	普通	無	秤量34kg、0.1g表示
	島津	AX200	231,000	92,400	普通	有	秤量200g、0.1mg表示、自動校正
		AUW320	302,500	136,125	普通	有	秤量320g、0.1mg表示、自動校正
		BW3200S	165,000	66,000	普通	有	秤量3200g、0.1g表示、自動校正
		BX3200S	118,800	46,332	普通	有	秤量3200g、0.1g表示
		BX6200S	132,000	52,800	普通	有	秤量6200g、0.1g表示
		UW2200H	189,200	73,700	普通	有	秤量2200g、0.01g表示
		UX8200S	137,500	53,625	普通	有	秤量8200g、0.1g表示
水分計	A&D	MS-70	327,800	127,842	普通	有	秤量71g、水分率 0.001%、0.001g表示
	CEM Corporation	マイクロ波乾燥式水分/固形分計 SMARTSystem5・NEW	3,381,400	1,320,000	普通	有	秤量50g、水分率 0.01%、0.1mg表示、マイクロ波出力：200±50W
	ケット科学研究所	FD-720	327,800	127,842	普通	有	秤量0.5~120g、水分率0.01%、0.001g表示
スターラー	ADVANTEC	6連スターラーSRS360YA	151,800	57,037	普通	無	50mL~3L、30~1500rpm、プレートφ150mm×6個、W585×D415×H120mm
	ASONE	ウルトラスターラー(デジタル式) MSD-1・NEW	95,700	46,200	普通	有	~20L、50~1500rpm、デジタル表示、外寸：180×180×99mm
		ハイパワースターラーHPS-200	110,990	66,594	普通	有	100mL~20L、50~1400rpm、デジタル表示、外寸：310×335×135mm、マグネット強度：0.45T
		マグネット乳鉢用スターラー MMPS-T1	108,900	65,340	普通	有	粉碎容量(精製食塩)：6~130g、マグネット希土類系：保持力/8500G、80~1200rpm、外寸：180×190×80mm、タイマー設定：MAX10時間
		超低速セルスターラー・HLS-1	152,900	61,111	普通	無	~3L、5~50rpm、デジタル表示、200×180×73mm
ホット(クール)プレート	ADVANTEC	ホットプレートHTP452AA	87,780	39,600	普通	無	50°C~+250°C、プレート450×300mm、プレート材質：アルミニウムセラミックコーティング
	ASONE	クールプレート(冷却・加熱兼用) SCP-125・NEW	217,800	119,790	美	有	5~105°C、温度調節精度：±0.2°C、プレート120×120mm、プレート材質：アルミニウム、外寸：160×282×64mm
		ハイトンプホットプレート HTH-500N・2013年製	290,400	116,160	普通	有	~+500°C、プレート400×300mm、プレート材質：ステンレス耐熱性セラミックコーティング
ウォーターバス オイルバス	ASONE	ECオイルバスE0-200RD・NEW	45,760	24,530	普通	有	室温+5~180°C、槽内φ208×123mm、ヒーター：750W、タイマー：ON/OFF・セットタイム、付属品：スノコ
		ウォーターバススターラー WBS-80M・NEW	65,780	36,179	普通	有	室温+5~80°C、槽内φ180×180mm、ヒーター：750W、タイマー：ON/OFF・セットタイム、100~1200rpm

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
ウォーターバス オイルバス	ASONE	ビーカー加熱冷却ユニット MC-1	148,500	71,500	美	有	ビーカーをそのまま加熱冷却、5～80℃、100・300・500mLビーカー用
	東京理化器械	オイルバスOSB-2100	64,900	35,695	普通	無	室温+5～180℃、槽内φ240×120、ヒーター：1kW、ロータリーエバポレーター用
恒温水槽	サクラファイ ンテック	湯浴式パラフィン伸展器 PS-125WH	192,500	91,438	普通	無	水槽：(室温+5)～70℃、ホットプレート：55℃半固定式、外寸：制御部：W72×D188×H112mm、水槽：W246×D188×H106mm、約3kg
	東京理化器械	振盪式恒温水槽NTT-2000+振盪機SS-1000	208,340	91,667	美	無	室温+5～70℃、ヒーター：300W、往復振とう、振とう幅：25mm、振とう数：～200回/分、水槽容量：約4.6L 恒温水槽+振盪機+SS-1000用ラック：マイクロチューブ・小型試験管用
	ヤマト科学	BF500+シェイキングバスBW200	361,900	143,000	普通	無	室温+5～80℃、ヒーター：1kW、往復振とう、振とう幅：10～40mm可変、振とう数：50～190回/分、水槽容量：約20L
		振とう式恒温水槽BT100	278,300	111,320	普通	有	往復水平振とうポンプによる攪拌、室温+5～80℃、ヒーター：1.2kW、往復振とう、振とう幅：10～40mm可変、振とう数：20～160回/分、水槽容量：約19L
温度調節器	ASONE	デジタル温度調節器TC-1NP・NEW	26,950	14,300	普通	有	設定温度：-199.9～199.9℃、最小表示単位：0.1℃、センサータイプ：Pt100Ω(φ4×200mm)
		デジタル温度調節器TC-1NP・NEW	25,850	14,300	普通	有	設定温度：-100～600℃、最小表示単位：1℃、センサータイプ：K熱電対(φ4×200mm)
アルミブロック	ASONE	THB-2	148,500	64,350	美→普通	有	室温+5℃～+200℃、1.5mL×36本用：1-7554-12+0.5mL×48本用：1-7554-11
	TAITEC	DTU-1B	150,700	67,815	美	無	室温+5℃～+100℃、アルミブロック1個・AL-1136マイクロチューブ1.5mL×36本用、深さ35mm
		DTU-2C	199,100	79,640	美	無	室温+5℃～+200℃、ディープアルミブロック2個・AL-1236試験管φ12mm×36本×2個
		DTU-2B	199,100	79,640	美	無	室温+5℃～+110℃、アルミブロック2個・AL-0836マイクロチューブ0.5mL×36本×2個

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
マッフル炉	ASONE	HPM-2N・NEW	712,800	285,120	普通	有	使用温度範囲：100～1280度、温度調節器：PID制御、機能：独立過昇防止・プログラム・タイマー、炉体：セラミックファイバー、内容積：17.6L、内寸：W260×D275×H260mm、外寸：W485×D550×H685mm、ヒーター容量：3kW、電源：単相200V・15A（接地2P 30A 250V引掛形に変更済み）、質量：約57kg 欠品：炉床板+排気口栓、炉内塗料染みあり
	デンケン・ハイデンタル	KDF-S80	478,500	220,000	美	無	使用温度範囲：100～1150度、温度調節器：PID制御、機能：プログラム・タイマー、炉体：セラミックファイバー、内容積：6.6L、内寸：170×150×260mm、外寸：380×450×540mm、電源：100V、質量：約27kg
	ヤマト科学	FP412	695,200	338,910	美	有	使用温度範囲：100～1150度、温度調節器：PID制御、機能：独立過昇防止・プログラム・タイマー、炉体：セラミックファイバー、内容積：11.3L、内寸：W300×D250×H150mm、外寸：W506×D504×H625mm、ヒーター容量：3.25kW、電源：単相200V・16.5A（引掛形に変更済み）、質量：約51kg 付属品：排気口栓
		FM28	440,000	171,600	普通	有	使用温度範囲：100～1150度、温度調節器：PID制御、炉体：セラミックファイバー、内容積：1.7L、内寸：W100×D150×H110mm、外寸：W370×D512×H496mm、ヒーター容量：900W、電源：100V、質量：約28kg
インキュベーター	ASONE	インキュベーター PIC-100	65,450	44,000	普通	有	自然対流式、室温+5℃～+60℃、内容積：約14L、内寸：312×220×201mm、外寸：491×296×291mm、9.2kg
	TAITEC	ハイブリダイゼーション用 インキュベータHB-80 (シーソーキットS-2623付)	399,300	155,727	普通	有	フロー式、室温+8℃～+80℃、温度調節精度：±0.1-0.2℃、振とう速度：5-60rpm、振とう台有効寸法：260×230mm、内容積：約26L、外寸：425×445×445Hmm、約30kg
	アステック	CO ₂ インキュベーター SMA-80DR	957,000	373,230	普通	無	マルチガスタイプ、室温+5℃～+50℃、内容積：80L、外寸：W533×D506×H760mm、63kg

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
インキュベーター	アドバンテック	恒温培養器TVN480DA・NEW	217,800	103,455	普通	無	自然対流式(エアジャケット方式)、室温+5℃~+80℃、内容積：約95L、内寸：460×460×450mm、外寸：590×635×810mm、50kg
	サンヨー	冷凍機付インキュベーターMIR-153・NEW	385,000	182,875	普通	有	10℃~+50℃、内容積：約126L、内寸：620×386×555mm、外寸：700×580×1018mm、69kg 付属品：棚板2枚+取扱説明書
	フナコシ	クールインキュベーターIN30-1	509,300	203,720	新品 長期在庫品	無	3~70℃のペルチエ冷却方式、内容積：27L、内寸：W355×D244×H305mm、20kg
	ヤマト科学	定温乾燥機DS400	259,600	99,000	普通	有	自然対流式、40℃~260℃、内容積：99L、外寸：W560×D601×H820mm、48kg 付属品：棚板2枚
オートクレーブ	アルプ	CLS-32S	594,000	311,850	美	有	缶体：34L、32φ×42cm、温度調節可能範囲：100~140℃、保温：40~60℃、タイマー：~48時間滅菌、外法：W550×D550×H870mm、重量：67kg、1.4kW、AC100V15A 付属品：スノコ+ステンレス排気・排水ホース(直接水場に流す仕様)+取扱説明書
	東邦技研	サンオートクレーブSUN-1500・NEW	346,500	132,000	美	無	横型缶体：約5L、φ15×27cm、132℃一定、タイマー：~40分滅菌、外法：W34×D46.5×H28.6cm、重量：10kg、650W、AC100V 付属品：専用トレー上下
	平山製作所	HG-50	731,500	365,750	美	有	缶体：50L、36φ×48cm、温度調節可能範囲：105~135℃、保温：45~60℃、タイマー：~300分滅菌、外法：W455×D691×H890mm、重量：62kg、2.0kW、AC100V20A 付属品：ステンレス製丸型金網カゴφ2個+スノコ+排水ボトル
	ヤマト科学	SP200	459,800	179,322	普通	有	缶体：20L、24φ×44.5cm、温度調節可能範囲：105~123℃、ヒーター：1.7kW、外法：W41×D47×95.3Hmm、重量：60kg 付属品：スノコ+排水ホース+排気ホース+排気ボトル
ボルテックスミキサー	エムエス機器	ボルテックスミキサーVORTEX-GENIE 2	49,500	24,750	普通	有	可変、3インチプラットホームのみ
溶存酸素計	TOADKK	DO-31P	165,000	74,250	普通	有	ハンディータイプ、本体+浸漬/投込み用溶存酸素電極：OE-270AA

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
導電率計	TOADKK	CM-21P	107,800	43,120	普通	有	ハンディータイプ、本体+電気伝導率セルキャルメモCT-27112B (30Mケーブル)
		CM-30R	267,361	101,852	美	有	卓上タイプ、本体+電気伝導率セルキャルメモCT-57101B+電極スタンド+ACアダプター+説明書+プラスチックビーカー
	メトラー	セブンイージーS30	205,333	81,481	美	有	卓上タイプ、本体+導電率電極InLab730+スタンド+ACアダプター+取扱説明書
pHメーター	HORIBA	D-51+新品/pH電極9625-10D	77,000	49,500	美	有	ハンディータイプ、本体+防水プラスチックpH電極9625-10D
		D-71+新品/pH電極9625-10D	77,000	55,000	美	有	ハンディータイプ、本体+防水プラスチックpH電極9625-10D
	TOADKK	HM-30G+新品/pH電極GST-5721C	217,800	108,900	普通	無	卓上タイプ、本体+複合電極GST-5721C+スタンド+ACアダプター
		HM-20P+新品/pH電極GST-2729C	101,200	41,800	普通	有	ハンディータイプ、本体+複合電極GST-2729C
循環装置用 高圧ポンプ	東京理化器械	HPP-1000	264,000	79,200	新品 長期在庫品	有	外部循環能力：最大流量24/26L/min・最大揚程24/34m (50/60Hz)、外部循環能力：水流量10/20L/min at 196kPa (2kgf/cm ²)、使用液温度範囲 -10~80°C、欠品：モーターハウジング
チラー	ASONE	冷却水循環装置LTC-1200A	249,700	149,820	普通	有	温度調節範囲：-20~+30°C、液槽：約16L、冷却能力：1200W、ポンプ能力：20L/min、45kg、100V仕様 付属品：槽蓋+取扱説明書
	LAUDA	低温循環恒温水槽RE104	676,500	220,000	美	有	ポンプ能力：17L/min、-10°C~120°C、4.5L、冷却能力150W、100V仕様
	アドバンテック	冷却水循環装置TBG020AA (ワゴン付)	249,700	149,820	普通	無	温度調節範囲：-20~+室温、液槽：約4.5L、冷却能力：200W、ポンプ能力：9L/min、40kg、100V仕様 付属品：槽蓋
	トーマス 科学器械	密閉系向循環式ハンディクーラー TRL-108E	319,000	127,600	美	無	ポンプ能力：9L/min、-10°C~30°C、3L、冷却能力180W/10°C時、100V仕様
投込みクーラー	トーマス 科学器械	TRL-107NH	132,000	62,700	普通	無	-5°C、冷却能力155W (135kcal/h 水温+20°C 50Hz)、冷却コイルφ12×550mmフレキシブルタイプ、100V仕様
水素発生器	ジーエルサイ エンス	HG260B	704,000	281,600	美	有	発生原理：固体高分子電解質水分解方式、発生ガス：H ₂ 99.99%以上、最大発生流量：225mL/min、発生圧力範囲：20~400kPa (可変)、使用温度範囲：5~40°C、純水タンク容量：2L

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
HPLC関連	FLOM	デュアルプランジャーポンプ KP-11-13-P	374,000	150,741	普通	無	最大吐出圧力：20MPa、設定流量範囲： 0.01~10.00mL/min、1ヘッド吐出量： 32μL、プランジャー径：3.2φ、スト ローク：4mm、接液部材質：PEEK仕様
	TOADKK	イオンクロマトグラフICA-2000一式 メインユニットICA-2000 電気伝導率ユニットICA-2000C オートサンプラICA-200AS	5,352,600	1,299,630	美	有	付属品：陽イオンカラムPCI-322+ガー ドカラムPCA-321G+CDソフト2種（イオ ンクロマトICA-2000解析ソフト、イオン クロマトICA-2000制御ソフト）
	島津	HPLC一式 コントローラCBM-10A 脱気装置デガッサーDGU-14A ポンプLC-10AD UV-VIS検出器SPD-10AV カラムオープンCTO-10AC オートサンプラSIL-10A XL シリンジユニットXL サンプルクーラーS 低圧グラジエント用ミキサーFCV-10AL CLASS-LC10、Ver1.61		605,000	普通	有	Ver3 D2ランプ積算時間：1060時間 接続ケーブル CLASS-LC10、Ver1.61 制御PCあり
		システムコントローラ SCL-10AVP		101,852	普通	有	Ver5.42
		システムコントローラ SCL-10A		81,481	普通	無	Ver3.86
		送液ポンプLC-10ATvp		165,000	普通	無	
		蛍光検出器RF-10AXL	1,402,500	490,875	普通	有	Ver 3.21、キセノンランプ361時間、欠 品：接続ケーブル
		UV検出器SPD-10A		101,852	普通	無	Ver1.3、D2ランプ262.3時間
		クロマトパックC-R7A・NEW		99,000	普通	無	日焼けあり、欠品：入力コード
		クロマトパックC-R8A	407,000	162,800	普通	有	欠品：入力コード
	日本分光	HPLC一式 UV検出器UV-2075PLUS 送液ポンプPU-2086PLUS カラムオープンCO-2065PLUS オートサンプラAS-2057PLUS	約250万	660,000	普通	無	測定波長範囲：190~600nm D2ランプ積算時間：833時間
	日立ハイテク サイエンス	HPLC一式 UV検出器L-2400/890-0400 ポンプL-2130/890-0100 カラムオープンL-2300/890-0300 オートサンプラL-2200/890-0265 オーガナイザー890-0850	約400万	660,000	普通	無	
		HPLC一式 UV検出器L-2400UV ポンプL-2130 カラムオープンL-2350 インテグレーターD-2500	約300万	660,000	普通	無	レオダイナマニュアルインジェクター付 き L-2350：液晶不良

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
送液ポンプ	MASTER FLEX	デジタルポンプ7523-90+イージーロードポンプヘッドⅢ (薄肉用・SUS製) 77800-60	555,500	214,500	普通	有	回転数：0.02~100rpm、送液量：0.001~566mL/min、操作モード：継続運転・分注時間・分注回数・分注量
	東京理化器械	定量送液ポンプSMP-23	108,900	44,000	普通	無	9~160mL/h×3 (内径1.15×外径3.2mm) 30~507mL/h×3 (内径2.15×外径4.2mm) 51~900mL/h×3 (内径3.15×外径5.2mm)
		ペリスタポンプMP-1000	75,900	33,000	美	無	10~1450 mL/h×2 (チューブ内径による)
シリンジポンプ	KD Scientific	KDS-210	523,600	229,900	美	有	吸入/吸引、使用シリンジ：10μL-140mL×2本、最小流速：0.01μL/hr、最大流速：1270mL/hr
		KDS 100	248,600	99,440	美	無	注入専用、10μL~60mL：1本
電気泳動	BIO-RAD	ブロッキング装置 Trans-Blot SD Cell	148,500	57,915	普通	有	最大ゲルサイズ：24W×16Lcm、バッファ容量：200mL
		電気泳動用電源PowerPac3000	142,593	57,037	美	有	3000V、400mA、400W、プログラム動作
	GEヘルスケア	電気泳動用電源EPS 301	133,650	53,460	美	無	制御モード：定電圧・定電流(クロスオーバー)、設定出力：電圧~300V・電流~400mA・電力80W
		ブロッキング装置 セミドライロッターTE77PWR	331,100	132,440	普通	有	最大ゲルサイズ：21W×26Lcm、内蔵パワーサプライ電圧：0-30V、電流：1-500mA
	サーモフィッシュャー サイエンティフィック	電気泳動用電源ZOOM Dual Power Model: ZP10001	421,300	165,000	普通	有	制御モード：定電圧・定電流・定電力(クロスオーバー)、設定出力：電圧~3500V・電流~800mA・電力200W(モードによる)
	ディー・アール・シー	電気泳動槽ERICA-MBX	128,700	55,000	美	有	外寸：132×73×146Hmm、泳動枚数：2枚、Buffer容量：440mL、M用ダミープレート1枚付
		電気泳動用電源KYOCA-GP	67,100	33,550	美	有	制御モード：定電圧・定電流(クロスオーバー)、設定出力：電圧10~300V・電流4~400mA・電力75W
ゲル撮影装置	日本ジェネティクス	ゲル撮影装置FAS-Digi カメラDMC LX100仕様 Blue/Green LEDイルミネーター	451,000	180,400	美	有	デジタルカメラ解像度：12Mピクセル、サイズ：340x280x480mm(WxDxH)、重量：5.6kg、Blue/Green LEDイルミネーター波長：500nm(480~510nm)、照射エリア：200x160mm
UVトランスイルミネーター	ASONE	MID-170、302nm	132,000	66,204	美	有	302nm、15W×4本、150mm×150mm
	Vilber Lourmat	TFX-40C、254nm	218,900	76,389	普通	無	254nm、200×400mm、15W×6本、8,000μW/cm ²
		ECX-15.M、312nm	154,000	58,988	普通	無	312nm、150×150mm、8W×6本、10,000μW/cm ²

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
サーマルサイクラー	BIO-RAD	iCycler・NEW	968,000	338,800	普通	有	0.2mL×96穴、グラジエント機能、温度精度：±0.3℃
	アステック	PC-815 (サンプルホルダーユニット特注品：1.5mL×30本)		165,000	普通	無	1.5mL×30本穴ブロック
	アプライドバイオシステムズ	GeneAmp PCR System9700A	2,475,000	308,000	美	有	0.2mL×96穴ブロック
		GeneAmp PCR System9700A	2,475,000	321,750	美	有	0.2mL×384穴×2個ブロック
	タカラバイオ	リアルタイムPCR装置・Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC/TP970	3,850,000	2,310,000	新品	有	2018年新品 0.1mL×96穴ブロック
		TP600・NEW	605,000	235,950	美	有	0.2mL×96穴、グラジエント機能、加熱速度：最大3.0℃/秒、冷却速度：最大2.0℃/秒
	TP100	528,000	205,920	美	有	0.2mL×24穴、加熱速度：最大3.0℃/秒、冷却速度：最大2.0℃/秒	
核酸分離システム	クラボウ	自動核酸抽出システム QuickGene-800	1,144,000	457,600	普通	無	コンパクトで多機能なスタンダード機、多孔質メンブレン方式の核酸自動分離システム サンプルセット本数 最大8本
マイクロニードル作成ツール	ナリシゲ	プーラーPC-10	330,000	165,000	美	有	φ1mmおよびφ1.2mmのポロシリケイト製ガラス管用
マイクロインジェクション	WPI	空圧式ピコリットルインジェクタ Pico Pump PV-820	487,520	195,008	普通	有	ピコリットルからナノリットル微量インジェクションが可能
マイクロトーム	ライカ	回転式マイクロトームRM2235		880,000	美	無	ホルダーアクセサリ無し
		回転式マイクロトームRM2135		715,000	美	有	ホルダーアクセサリ無し
		凍結マイクロトームCM110		1,870,000	美	有	ホルダーアクセサリ無し
	堂阪イーエムDSK	マイクロスライサーDTK-1000	1,100,000	440,000	美	無	ホルダーアクセサリ無し
培養振とう関連	ASONE	チューブローテーター・TR-118	95,590	47,795	美	有	15mL遠心チューブX16本用ホルダー：1-5182-09付、回転数：2~18rpm、角度可変範囲：0~90°、タイマー：最大60分
		チューブローテーター・TR-350	96,910	41,800	美	有	1.5mLマイクロチューブ用×24本架ホルダー：1-5182-07付、回転数：3~50rpm、角度可変範囲：0~90°、タイマー：最大60分
		ツイストミキサーTM-300	125,400	68,970	美	有	水平・上下・旋回波動式、回転数：0~50rpm、振盪台サイズ：300×300mm

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
培養振とう関連	TAITEC	ロータリーシェーカーNR-2 (スプリングネット振とう台MR-2925付)	205,700	94,050	普通	無	旋回振とう式、振盪速度：20～200rpm、振幅：10～40mm無段階可変、振盪台サイズ：290×250mm、外形寸法：355×355×160Hmm(スプリングネット振とう台除く)
		恒温振とう培養機/ バイオシェーカーM・BR-024	459,800	218,405	普通	無	水平偏芯震動式、振盪速度：100～1200rpm、室温+5℃～+65℃、適用容器／架数：ウェルプレート4個、外形寸法：300×377×318Hmm
	トミー精工	マイクロチューブミキサーMT-360	142,236	46,852	普通	無	マイクロチューブ用1.5(2)mL×36本
	日伸理化	マイクロプレートシェーカー N-704	126,500	50,600	普通	無	エキセン式、回転数：100～2400rpm、プレート：4枚、外寸：W180×D193×H142mm
純水装置	メルク ミリポア	RO-EDI®純水製造装置 Elix Advantage 3 (60LタンクASM+新品消耗品付き)	944,900	359,062	美	無	供給水：水道水、Elix水採取量：3L/h、除去方法：プレフィルター+活性炭+RO+EDIモジュール+254nmUV、純度(EDI製造水)：比抵抗値5MΩ・cm以上、外寸：W332×D484×H500mm(本体のみ)、重量：18kg 新品消耗品：35GPD RO膜CDRC351JW：1個+エアークリーンフィルターTANKMPK01：1個+254nm UVランプZLXUVLP01：1本
	ヤマト科学	純水製造装置WG250・2014年製	547,800	273,900	美	有	イオン交換法→蒸留法→ろ過法、蒸留水製造量：約1.8L/h、蒸留水採取量：0.5～1L/min、イオン交換水採取量：0.5～1L/min、蒸留水貯蔵タンク：30L、外寸：W600×D660×H780mm、重量：約55kg
冷却トラップ	東京理化器械	ユニトラップ・UT-1000	222,200	111,100	普通	有	最低到達温度：-50℃、除湿容量：Max. 0.5kg(水)、冷凍機・冷媒：空冷式出力300W・R507A、槽内寸法・容量：φ90×225mm・約1.4L、外寸：380W×370D×322Hmm、約27kg
マイクロピペット	エッペン ドルフ	Reference 2	42,900	25,740	新品	有	各サイズ (お問い合わせください)
		リファレンス4910	35,200	24,640	新品	有	各サイズ (お問い合わせください)
		リサーチプラス	35,200	24,640	新品	有	各サイズ (お問い合わせください)
	ギルソン	ピペットマン		10,000～ 15,000	普通	無	各サイズ (お問い合わせください)

種別	メーカー	品名	新品時価格 (税込)	販売価格 (税込)	状態	説明書	備考
放射線測定器	日立アロカメ ディカル	GM管式サーベイメータ TGS-146B	363,000	121,000	普通	有	β (γ)線用、エネルギー範囲：50keV～3MeV、検出器：大面積端窓形有機GM管、測定レンジ：アナログ表示：0～100、300、1k、3k、10k、30k、100kmin ⁻¹ (7段切り換えリア目盛)、デジタル表示：計数率：0～999min ⁻¹ 、1.00～9.99kmin ⁻¹ 、10.0～99.9kmin ⁻¹ 、計数：0～999,999counts
	応用光研工業	シンチレーションサーベイメータ S-1371A		156,852	美	無	低エネルギー γ 線用、校正用ウラン鉱石：288cpmを測定→520cpm表示
炎光光度計	東京光電	ANA-135 (コンプレッサ含む) 2015年製	1,069,200	534,600	美	有	測定方式：炎光光度法(干渉フィルター波長選択式)、圧縮空気：プロパンガス燃焼系、元素・波長：Li/670 μ m、Na/589 μ m、K/766 μ m、Ca/622 μ m、測定範囲・限界：Li・Na・K/0.1～200mg/L、Ca/1～200mg/L 付属品：コンプレッサ+試料セル5個+テフロンチューブ13本+ノズル清掃用細線5本+ビニールカバー2枚+ビニールチューブ2本+煙突1個
TVOC分析計	ラウンド サイエンス	TVOC分析計・RGM-1000	2,420,000	806,667	美	有	測定レンジ：0～500,1000,2000,5000ppmC 繰返し性：フルスケルの $\pm 2\%$ その他の性能：環境省仕様準拠
粉じん計	カノマックス	光散乱式デジタル粉じん計 Model 3432	242,000	145,200	美	有	日本建築衛生管理教育センタ認定品 付属品：ACアダプタ+取扱説明書
	柴田科学	デジタル粉じん計 ダストメイトLD-3B	297,000	148,500	美	有	日本建築衛生管理教育センタ認定品 本体+ソフトケース+肩掛けベルト
ホルムアルデヒド 検知器	理研計器	FP-30	82,500	38,500	普通	有	本体(本体カバー付き)、ダストフィルタ、ショルダーベルト
湿式ガスメータ	シナガワ	W-NK-1B	223,300	83,738	普通	無	メーカーオーバーホール・校正済：2004年(以降未使用) 耐蝕品、測定範囲：2-600L/h
高周波電磁界 測定器	Narda Safety Test Solutions GmbH	EMR-300		1,100,000	美	無	3軸アンテナエレメントで完全な等方性と、ワイドなダイナミックレンジ、非常に優れた直線性・確度を持つ、高性能な電磁界プローブ
引火点試験器	田中科学 機器製作	タグ密閉式自動引火点試験器 ATG-7形・2011年製	約200万	770,000	普通	有	付属品：標準付属品(ガスホースバンド内の*以外、全てあり)、オプションのプリンタ・接続ケーブル・ACアダプタ
イオンスパッター	日立	E-1030+ロータリーポンプVR16-K +水冷式試料ステージ冷却ユニット +ワゴン		356,481	普通	有	ダイオード放電マグネトロン形、電極：対向平行円板、試料：最大直径55mm、最大高さ20mm、電源：100V